

Periféricos

Network Adapter - NA700

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El nuevo Adaptador de Red NA-700 puede operar en modo NA-710 o NA-720 mediante selección de interruptor.
Además de los conectores RS232C/RS485 se ha añadido un puerto USB. En la batería de interruptores podemos seleccionar el operar con RS232C o con USB.
Cumple con la normativa RoHS

Modos de Operación

- Modo NA-710:

Conecta Terminales de Impresión de otros proveedores (RS232C) a una red IRC/KP de Uniwell (RS485).

- Modo NA-720:

Puede actuar como convertidor de protocolo o como convertidor de nivel de señal

~ Convertidor de Protocolo: En este modo conecta un PC (RS232C/USB) a una Red IRC de Uniwell (RS485).

~ Convertidor de Nivel: En este modo permite alargar la distancia de una conexión RS232C (máx.. 15 m) o USB (máx.. 5 m) hasta un máximo de 1200 m.

Interface : 1 x RS485 (RJ45 8-pines conector modular), 1 x RS232C (D-sub 9-pines conector macho) y

1 x USB 2.0 (conector Tipo B)

Consumo: 350mA

Alimentación: DC 5V del PC vía USB o Adaptador DC 9V y 350 (no suministrado)



Impresora de Facturas - TP620

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Mecanismo de Impresión: **TP620** Impresora de Facturas (Slip Printer).
Permite la impresión de facturas pre impresas con copia.
Conexión tipo IRC

